

<b>Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:</b>	INORA EPS 60S Seinä
<b>Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:</b>	INORA EPS 60S Seinä
<b>Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai –tarkoitukset:</b>	Rakennuksissa käytettävä lämmöneriste
<b>Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:</b>	Inora Oy Muovikatu 9 74120 IISALMI www.inora.fi
<b>Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:</b>	Menettely 3
<b>Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:</b>	Ilmoitettu laitos FIW nro 0751 suoritti tuotetyypin määrittelyn ja alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportit.

**Ilmoitetut suoritusastot:**

Perusominaisuudet	Suoritusasto		Yhdenmukaiset tekniset eritelmat
Palo-ominaisuudet Kytevä palo*	Europaloluokka	E	EN 13163:2012
Vedenläpäisevyys	Vedenimukyky	NPD	
Vaarallisten aineiden vapautuminen sisäilmaan *	Vaarallisten aineiden vapautuminen		
Lämmönvastus	Lämmönjohtavuus	$\lambda_{10} = 0,039$	
	Paksuustoleranssi	T(1)	
	Paksuus (mm)	Lämmönvastus R	
	50	1,25	
	60	1,50	
	70	1,75	
	75	1,90	
	80	2,05	
	90	2,30	
	100	2,55	
	110	2,80	
	120	3,05	
	130	3,30	
	140	3,55	
	145	3,70	
	150	3,85	
	160	4,10	
	170	4,35	
	180	4,60	
	185	4,70	
	190	4,85	
	195	5,00	
	200	5,10	
	210	5,35	
	220	5,60	
	225	5,75	
	230	5,90	
240	6,15		
250	6,40		
280	7,15		
290	7,40		
300	7,65		
350	8,95		
375	9,60		
400	10,25		
425	10,90		
Vesihöyrynläpäisevyys	Vesihöyrynläpäisevyys	$\mu = 20-40$ $\delta = 0,015-0,030$	

Puristuslujuus	Puristusjännitys 10 % muodonmuutoksella	60 kPa	
	Muodonmuutos erityis- olosuhteissa	DS(70,-)2	
Vetolujuus /taivu- tuslujuus	Taivutuslujuus	100 kPa	
Palo-ominaisuuksien pitkäaikaiskestävyyden heikentyminen läm- mön, sään ja ikäänty- misen johdosta	Pitkäaikaiskestävyyso- minaisuudet	Hyväksytty	
Lämmönvastuksen pit- käaikaiskestävyyden heikentyminen läm- mön, sään ja ikäänty- misen johdosta	Pitkäaikaiskestävyyso- minaisuudet	Hyväksytty	
Puristuslujuuden pitkä- aikaiskestävyyden hei- kentyminen ikääntymi- sen johdosta	Puristushiipuma	NPD	

NPD = ominaisuutta ei ole määritelty; \* testimenetelmää ei ole vielä tuotestandardissa

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat yllä ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Iisalmessa 1.6.2021

  
Minna Aronen, tuotantojohtaja